

BOITE D'INSPECTION PRO600

Pipelife, toujours à vos côtés

Boîtes de branchement et d'inspection
en polypropylène

PIPELIFE 
always part of your life

MODÈLE PRO 600



Configuration des embases PRO 600 Diamètre nominal des entrées et sorties

Modèle	Ø	Configuration	Code article Pipelife
	160	0° / 180°	1496570014
	200	0° / 180°	1496570018
	250	0° / 180°	1496570015
	315	0° / 180°	1496570013
	160	0° / 90° / 180°	1496570101
	200	0° / 90° / 180°	1496570017
	160	0° / 180° / 270°	1496570097
	200	0° / 180° / 270°	1496570016
	160	0° / 135° / 180° / 225°	1496570009
	200	0° / 135° / 180° / 225°	1496570011
	160	0° / 90° / 180° / 270°	1496570010
	200	0° / 90° / 180° / 270°	1496570012
	250	0° / 90° / 180° / 270°	1496570135
	315	0° / 90° / 180° / 270°	1496570136
	200	0° / 90°	1496570107
	200	0° / 270°	1496570106

Accessoires pour PRO 600

Couronne de répartition

Dimensions (mm)	Poids (kg)	Description	Code Pipelife
1200x180 Ø Int. 700mm	260	Couronne béton 400kN	1495370011



Rehausse PP CR8 double paroi

DN/ID (mm)	H (mm)	Code Pipelife
600	3000	1496770167
600	6000	1496770168



Joint d'étanchéité pour rehausse

DN/ID (mm)	Emploi du joint	Code Pipelife
600	Étanchéité rehausse - embase	934130110



Manchons à butée à angulation, pour entrées - SDR 41

DN (mm)	Description	Code Pipelife
160	Angulation +/- 12°	1495205147
200	Angulation +/- 12°	1495205148
250	Angulation +/- 12°	1495205149
315	Angulation +/- 12°	1495205150
400	Angulation +/- 12°	1495205151



Manchons à butée standard pour entrées - SDR 34

DN (mm)	Description	Code Pipelife
160	Angulation +/- 12°	1196901173
200	Angulation +/- 12°	1196901175
250	Angulation +/- 12°	1495205079
315	Angulation +/- 12°	1495205080
400	Angulation +/- 12°	1495205081



ADAPTATEUR Entrées / Sortie - ROTULE

DN (mm)	Description	Code Pipelife
160	Angulation +/- 15°	1495205165
200	Angulation +/- 15°	1495205166
250	Angulation +/- 20°	1495205167



Scie cloche pour joint de piquage sur site

DN/ID (mm)	Ø de perçage x H scie (mm)	Code Pipelife
160	185 X 80	1495205263
200	226 X 80	1495205264



Joint de piquage sur site pour rehausse

DN/ID (mm)	Épaisseur max paroi (mm)	Code Pipelife
160	45	3495300072
200	45	3495300079



